


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 VI	1.5	1998-2001

**Изображение отсутствует**



### Комплект крепежа

1		Уголок А30 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А30 М10 и Петлю буксировочную при помощи Болтов М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника Кронштейны при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А30 М10 предение точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:10:07