


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Daewoo	Nexia (kletn)	1.5	1995-1997	Daewoo	Nexia (kletn)	1.5	2003-2007
Daewoo	Nexia (kletn)	1.5	1997-2003	Daewoo	Nexia (kletn)	1.5, 1.6	2008-н.в.


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки защиты с помощью ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки защиты с помощью КЛ 51x20 А40 М8 и Болтов М8x30 на поперечную балку под радиатором.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)